

Gültig ab 01.01.2023 (Nettopreise zuzügl. gesetzlicher MwSt.)

Seite 1

Beton nach DIN EN 206-1 1045-2	DIN	Festigkeits klassen	Konsistenz	Größtkorn	Expositionsklassen	Abruf Nr.	Preis €/m ³
--------------------------------------	-----	------------------------	------------	-----------	--------------------	-----------	------------------------

Sonderbeton ohne Überwachung

	C 12/15	C1	8		200	154,00
	C 16/20	C1	4		300	159,50
	C 20/25	C1	8		400	159,50

Kein Korrosions- oder Angriffsrisiko

ohne Bewehrung ohne Chloride ohne chem. Angriff ohne Frost ohne Verschleiß	C 8/10	C1	22	X0, WF	3101	140,00
	C 8/10	C1	16		3102	143,00
	C 8/10	F3	22		3103	142,00
	C 8/10	F3	16		3104	145,00
	C 8/10	F5	8		3104.8	148,00
	C 12/15	C1	22		3201	142,00
	C 12/15	C1	16		3202	145,00
	C 12/15	F3	22		3203	143,50
	C 12/15	F3	16		3204	146,50
	C 12/15	F4	22		3205	147,50
	C 12/15	F4	16		3206	150,50
	C 12/15	F6	16		3208	151,50
	C 12/15	F6	8		3208.8	154,50
	C 16/20	C1	22		3301	144,00
	C 16/20	C1	16		3302	147,00

Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung

Innenbauteile Gründungsbauteile nass, selten trocken	C 16/20	F3	22	XC2, WF	3303	146,00
	C 16/20	F3	16		3304	149,00
	C 16/20	F4	22		3305	147,00
	C 16/20	F4	16		3306	150,00
	C 16/20	F5	16		3308	153,00
	C 16/20	F5	8		3308.8	156,00

Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung

Bauteile in offenen Gebäuden und Feuchträumen mäßige Feuchte	C 20/25	F3	22	XC3, WF	3401	148,00
	C 20/25	F3	16		3402	151,00
	C 20/25	F3	8		3402.8	154,00
	C 20/25	F4	22		3403	149,00
	C 20/25	F4	16		3404	152,00
	C 20/25	F5	16		3406	156,00
	C 20/25	F5	8		3406.8	159,00
	C 20/25	C1	16		3419	148,00

Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung, aggr. Chem. Umgebung, Frost ohne Taumittel, WU Beton

Außenbauteile wechselt nass und trocken chem. schwach angreifende Umgebung mäßige Wassersättigung, ohne Taumittel	C 25/30	F3	22	XC4, XA1, XF1, WF	3501	151,00
	C 25/30	F3	16		3502	154,00
	C 25/30	F3	8		3502.8	157,00
	C 25/30	F4	22		3503	152,00
	C 25/30	F4	16		3504	155,00
	C 25/30	F4	8		3504.8	158,00
	C 25/30	F5	16		3505	158,00
	C 25/30	F5	8		3505.8	161,00
	C 25/30	C1	16		3519	151,00

Beton nach DIN EN 206-1 1045-2	DIN	Festigkeits klassen	Konsistenz	Größtkorn	Expositionsklassen	Abruf Nr.	Preis €/m³
--------------------------------------	-----	------------------------	------------	-----------	--------------------	-----------	------------

Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung, Chloride, aggr. Chem. Umgebung, Frost ohne Taumittel

wechseld nass und trocken mäßige Feuchte chem. schwach angreifende Umgebung mäßige Wassersättigung, ohne Taumittel	C 30/37	F3	22	XC4, XD1, XA1, XF1, WA	3601	157,00
	C 30/37	F3	16		3602	160,00
	C 30/37	F3	8		3602.8	163,00
	C 30/37	F4	22		3603	158,00
	C 30/37	F4	16		3604	161,00
	C 30/37	F5	16		3605	162,00
	C 30/37	F5	8		3605.8	165,00

Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung, Chloride, Frost mit Taumittel, aggr. Chem. Umgebung

wechseld nass und trocken nass, selten trocken chem. schwach angreifende Umgebung hohe Wassersättigung ohne Taumittel	C35/45	F3	22	XC4, XD2, XA1, XF2, XF3, WA	701	167,00
	C35/45	F3	16		702	170,00
	C35/45	F4	22		703	168,00
	C35/45	F4	16		704	171,00
	C35/45	F4	8		704.8	174,00

Sonderbetone für verschiedene Anwendungen

Beton nach WU - Richtlinie w/z < 0,55	C 25/30	F3	22	XC4, XA1, XF1, WF	3507	158,00
	C 25/30	F3	16		3508	161,00
	C 25/30	F3	8		3508.8	164,00

Industrieböden, Vollzement Eignung zum Glätten mäßige Verschleißbeanspruchung starke Verschleißbeanspruchung ² sehr starke Verschleißbeanspruchung ³	C 25/30	F4	22	XC4, XA1, XF1, WF	511	156,00
	C 25/30	F4	16		512	159,00
	C 30/37	F4	22	XC4, XD1, XA1, XF1, XM2, WA	611	161,00
	C 30/37	F4	16		612	164,00
	C 35/45	F4	22	XC4, XD2, XA2, XF2, XF3, XM2, WA	711	163,00
	C 35/45	F4	16		712	166,00

Hinweis: Beim Glätten eines XD3+XM3 W/Z-Wert $\leq 0,45$ gibt es eventuell Probleme. Die Oberfläche kann sich ablösen.

Empfehlung: Sorte 711, 712 W/Z $\leq 0,48$

² = Oberflächenbehandlung erforderlich

³ = W/Z-Wert beachten

Sichtbeton	C 25/30	F4	16	XC4, XA1, XF1, WF	3506	161,00
	C 30/37	F4	16	XC4, XD1, XA1, XF1, WA	3606	169,00

Landwirtschaftlicher Beton Futtermisch	C35/45	F3	22	XC4, XD3, XF2, XF3, XA3, XM3, WA	741	168,50
	C35/45	F3	16		742	171,50

Beton mit Stahlfasern 25 kg pro m³	C20/25	F4	22	XC3, WF	409	auf Anfrage
	C 20/25	F4	16		410	
	C 25/30	F4	22	XC4, XA1, XF1, WF	509	
	C 25/30	F4	16		510	
	C 30/37	F4	22	XC4, XD1, XA1, XF1, WA	609	
	C 30/37	F4	16		610	