

Preisliste Beton

Gültig ab 01.01.2024

(Nettopreise zuzügl. gesetzlicher MwSt.)

MOBIL-BETON GmbH

Transportbeton-Werk · Rehlingen-Saar

Seite 1 von 2

Beton nach DIN EN 206-1 1045-2	DIN	Festigkeits klassen	Konsistenz	Größtkorn	Expositionsklassen	Abruf Nr.	Preis €/m³
--------------------------------------	-----	------------------------	------------	-----------	--------------------	-----------	------------

Sonderbeton ohne Überwachung

	C 12/15	C1	8		200	159,00
	C 16/20	C1	4		300	164,50
	C 20/25	C1	8		400	164,50

Kein Korrosions- oder Angriffsrisiko

ohne Bewehrung ohne Chloride ohne chem. Angriff ohne Frost ohne Verschleiß	C 8/10	C1	22	X0, WF	3101	145,00
	C 8/10	C1	16		3102	148,00
	C 8/10	F3	22		3103	147,00
	C 8/10	F3	16		3104	150,00
	C 8/10	F5	8		3104.8	153,00
	C 12/15	C1	22		3201	147,00
	C 12/15	C1	16		3202	150,00
	C 12/15	F3	22		3203	148,50
	C 12/15	F3	16		3204	151,50
	C 12/15	F4	22		3205	152,50
	C 12/15	F4	16		3206	155,50
	C 12/15	F6	16		3208	156,50
	C 12/15	F6	8		3208.8	159,50
	C 16/20	C1	22		3301	149,00
C 16/20	C1	16	3302	152,00		

Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung

Innenbauteile Gründungsbauteile nass, selten trocken	C 16/20	F3	22	XC2, WF	3303	151,00
	C 16/20	F3	16		3304	154,00
	C 16/20	F4	22		3305	152,00
	C 16/20	F4	16		3306	155,00
	C 16/20	F5	16		3308	158,00
	C 16/20	F5	8		3308.8	161,00

Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung

Bauteile in offenen Gebäuden und Feuchträumen mäßige Feuchte	C20/25	F3	22	XC3, WF	3401	153,00
	C 20/25	F3	16		3402	156,00
	C 20/25	F3	8		3402.8	159,00
	C 20/25	F4	22		3403	157,00
	C 20/25	F4	16		3404	158,00
	C 20/25	F5	16		3406	161,00
	C 20/25	F5	8		3406.8	164,00
	C 20/25	C1	16		3419	153,00

Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung, aggr. Chem. Umgebung, Frost ohne Taumittel, WU Beton

Außenbauteile wechseld nass und trocken chem. schwach angreifende Umgebung mäßige Wassersättigung, ohne Taumittel	C 25/30	F3	22	XC4, XA1, XF1, WF	3501	156,00
	C 25/30	F3	16		3502	159,00
	C 25/30	F3	8		3502.8	162,00
	C 25/30	F4	22		3503	157,00
	C 25/30	F4	16		3504	160,00
	C 25/30	F4	8		3504.8	163,00
	C 25/30	F5	16		3505	163,00
	C 25/30	F5	8		3505.8	166,00
	C 25/30	C1	16		3519	156,00

Werk:
Zur Schleiße 3
66780 Rehlingen
Tel. (0 68 35) 92 33 38-12
Fax (0 68 35) 92 33 38-15

Verwaltung:
Bescher Straße 21
66706 Perl
Tel. (0 68 66) 91 02-0
Fax (0 68 66) 91 02 99

E-Mail:
info@mobilbeton-gmbh.de
Internet:
www.mobil-beton.com

Banken:
Sparkasse Merzig-Wadern
(BLZ 593 510 40) · Kto. 67 603
IBAN: DE73 5935 1040 0000 0676 03
BIC: MERZDE55XXX

Eingetragen beim Amtsgericht Saarbrücken HRS 63529 · Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Franz Keren · Unsere Umsatzsteuer-IdNr.: DE 137970519

Preisliste Beton

Gültig ab 01.01.2024

(Nettopreise zuzügl. gesetzlicher MwSt.)

MOBIL-BETON GmbH

Transportbeton-Werk · Rehlingen-Saar

Seite 2 von 2

Beton nach DIN EN 206-1 1045-2	DIN	Festigkeits klassen	Konsistenz	Größtkorn	Expositionsklassen	Abruf Nr.	Preis €/m³
--------------------------------------	-----	------------------------	------------	-----------	--------------------	-----------	------------

Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung, Chloride, aggr. Chem. Umgebung, Frost ohne Taumittel

wechseld nass und trocken mäßige Feuchte chem. schwach angreifende Umgebung mäßige Wassersättigung, ohne Taumittel	C 30/37	F3	22	XC4, XD1, XA1, XF1, WA	3601	162,00
	C 30/37	F3	16		3602	165,00
	C 30/37	F3	8		3602.8	168,00
	C 30/37	F4	22		3603	163,00
	C 30/37	F4	16		3604	166,00
	C 30/37	F5	16		3605	167,00
	C 30/37	F5	8		3605.8	170,00

Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung, Chloride, Frost mit Taumittel, aggr. Chem. Umgebung

wechseld nass und trocken nass, selten trocken chem. schwach angreifende Umgebung hohe Wassersättigung ohne Taumittel	C35/45	F3	22	XC4, XD2, XA1, XF2, XF3, WA	701	172,00
	C35/45	F3	16		702	175,00
	C35/45	F4	22		703	173,00
	C35/45	F4	16		704	176,00
	C35/45	F4	8		704.8	179,00

Sonderbetone für verschiedene Anwendungen

Beton nach WU - Richtlinie w/z < 0,55	C 25/30	F3	22	XC4, XA1, XF1, WF	3507	163,00
	C 25/30	F3	16		3508	166,00
	C 25/30	F3	8		3508.8	169,00

Industrieböden, Vollzement Eignung zum Glätten mäßige Verschleißbeanspruchung starke Verschleißbeanspruchung ² sehr starke Verschleißbeanspruchung ³	C 25/30	F4	22	XC4, XA1, XF1, WF	511	161,00
	C 25/30	F4	16		512	164,00
	C 30/37	F4	22	XC4, XD1, XA1, XF1, XM2, WA	611	166,00
	C 30/37	F4	16		612	169,00
	C 35/45	F4	22	XC4, XD2, XA2, XF2, XF3, XM2, WA	711	168,00
	C 35/45	F4	16		712	171,00

Hinweis: Beim Glätten eines XD3+XM3 W/Z-Wert ≤ 0,45 gibt es eventuell Probleme. Die Oberfläche kann sich ablösen.

Empfehlung: Sorte 711, 712 W/Z ≤ 0,48

² = Oberflächenbehandlung erforderlich

³ = W/Z-Wert beachten

Sichtbeton	C 25/30	F4	16	XC4, XA1, XF1, WF	3506	166,00
	C 30/37	F4	16	XC4, XD1, XA1, XF1, WA	3606	174,00

Landwirtschaftlicher Beton Futtermisch	C35/45	F3	22	XC4, XD3, XF2, XF3, XA3, XM3, WA	741	173,50
	C35/45	F3	16		742	176,50

Beton mit Stahlfasern 25 kg pro m³	C20/25	F4	22	XC3, WF	409	auf Anfrage
	C 20/25	F4	16		410	
	C 25/30	F4	22	XC4, XA1, XF1, WF	509	
	C 25/30	F4	16		510	
	C 30/37	F4	22	XC4, XD1, XA1, XF1, WA	609	
	C 30/37	F4	16		610	

Werk:
Zur Schläuse 3
66780 Rehlingen
Tel.: (0 68 35) 92 33 38-12
Fax: (0 68 35) 92 33 38-15

Verwaltung:
Bescher Straße 21
66706 Perl
Tel.: (0 68 66) 91 02-0
Fax: (0 68 66) 91 02 99

E-Mail:
info@mobilbeton-gmbh.de
Internet:
www.mobil-beton.com

Banken:
Sparkasse Merzig-Wadern
(BLZ 593 510 40) · Kto. 67 603
IBAN: DE73 5935 1040 0000 0876 03
BIC: MERZDE55XXX

Eingetragen beim Amtsgericht Saarbrücken HRB 63529 · Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Franz Keren · Unsere Umsatzsteuer-IdNr.: DE 137970516