

Preisliste Beton

Gültig ab 01.02.2026

(Nettopreise zuzügl. gesetzlicher MwSt.)

MOBIL-BETON GmbH

Transportbeton-Werk · Rehlingen-Saar

DIN EN 206-1 DIN 1045-2	Festigkeits klassen	Konsistenz	Größtkorn	Expositionsklassen	Beton Klasse	Abruf Nr.	Preis €/m³
Sonderbeton ohne Überwachung							
	C 12/15	C1	8			200	159,00
	C 16/20	C1	4			300	164,50
	C 20/25	C1	8			400	164,50
Kein Korrosins- oder Angriffsrisiko							
ohne Bewehrung ohne Chloride ohne chem. Angriff ohne Frost ohne Verschleiß	C 8/10	C1	22	X0, WF	BK-N	3101	146,00
	C 8/10	C1	16		BK-N	3102	148,00
	C 8/10	F3	22		BK-N	3103	148,00
	C 8/10	F3	16		BK-N	3104	150,00
	C 8/10	F5	8		BK-N	3104.8	153,00
	C 12/15	C1	22		BK-N	3201	148,00
	C 12/15	C1	16		BK-N	3202	150,00
	C 12/15	F3	22		BK-N	3203	149,50
	C 12/15	F3	16		BK-N	3204	151,50
	C 12/15	F4	22		BK-N	3205	153,50
	C 12/15	F4	16		BK-N	3206	155,50
	C 12/15	F6	16		BK-N	3208	156,50
	C 12/15	F6	8		BK-N	3208.8	159,50
	C 16/20	C1	22		BK-N	3301	150,00
	C 16/20	C1	16		BK-N	3302	152,00
Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung							
Innenbauteile Gründungsbauteile nass, selten trocken	C 16/20	F3	22	XC2, WF	BK-N	3303	152,00
	C 16/20	F3	16		BK-N	3304	154,00
	C 16/20	F4	22		BK-N	3305	153,00
	C 16/20	F4	16		BK-N	3306	155,00
	C 16/20	F5	16		BK-N	3308	158,00
	C 16/20	F5	8		BK-N	3308.8	161,00
Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung							
Bauteile in offenen Gebäuden Feuchträumen mäßige Feuchte	C20/25	F3	22	XC3, WF	BK-N	3401	154,00
	C 20/25	F3	16		BK-N	3402	156,00
	C 20/25	F3	8		BK-N	3402.8	159,00
	C 20/25	F4	22		BK-N	3403	155,00
	C 20/25	F4	16		BK-N	3404	157,00
	C 20/25	F5	16		BK-N	3406	161,00
	C 20/25	F5	8		BK-N	3406.8	164,00
	C 20/25	C1	16		BK-N	3419	153,00
Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung, aggr. Chem. Umgebung, Frost ohne Taumittel, WU Beton							
Außenbauteile wechseld nass und trocken chem. schwach angreifende Umgebung mäßige Wassersättigung, ohne Taumittel	C 25/30	F3	22	XC4, XF1, XA1, WF	BK-N	3501	157,00
	C 25/30	F3	16		BK-N	3502	159,00
	C 25/30	F3	8		BK-N	3502.8	162,00
	C 25/30	F4	22		BK-N	3503	158,00
	C 25/30	F4	16		BK-N	3504	160,00
	C 25/30	F4	8		BK-N	3504.8	163,00
	C 25/30	F5	16		BK-N	3505	163,00
	C 25/30	F5	8		BK-N	3505.8	166,00
	C 25/30	C1	16		BK-N	3519	156,00

Werk:
Zur Schleiuse 3
66780 Rehlingen
Tel. (0 68 35) 92 33 38-12
Fax (0 68 35) 92 33 38-15

Verwaltung:
Bescher Straße 21
66705 Perl
Tel. (0 68 66) 91 02-0
Fax (0 68 66) 91 02 99

E-Mail:
info@mobilbeton-gmbh.de
Internet:
www.mobil-beton.com

Banken:
Sparkasse Merzig-Wadern
(BLZ 593 510 40) · Kto. 67 603
IBAN: DE73 5935 1040 0000 0676 03
BIC: MERZDE55XXX

Eingetragen beim Amtsgericht Saarbrücken HRS 63529 · Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Franz Keren · Unsere Umsatzsteuer-IdNr.: DE 137970516

Preisliste Beton

Gültig ab 01.02.2026

(Nettopreise zuzügl. gesetzlicher MwSt.)

MOBIL-BETON GmbH

Transportbeton-Werk · Rehlingen-Saar

DIN EN 206-1 DIN 1045-2	Festigkeits klassen	Konsistenz	Größtkorn	Expositionsklassen	Beton Klasse	Abruf Nr.	Preis €/m³
----------------------------	------------------------	------------	-----------	--------------------	-----------------	-----------	------------

Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung, Chloride, aggr. Chem. Umgebung, Frost ohne Taumittel

wechseld nass und trocken mäßige Feuchte chem. schwach angreifende Umgebung mäßige Wassersättigung, ohne Taumittel	C 30/37	F3	22	XC4, XD1, XF1, XA1, WA	BK-N	3601	163,00
	C 30/37	F3	16		BK-N	3602	165,00
	C 30/37	F3	8		BK-N	3602.8	168,00
	C 30/37	F4	22		BK-N	3603	164,00
	C 30/37	F4	16		BK-N	3604	166,00
	C 30/37	F5	16		BK-N	3605	167,00
	C 30/37	F5	8		BK-N	3605.8	170,00

Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung, Chloride, Frost mit Taumittel, aggr. Chem. Umgebung

wechseld nass und trocken nass, selten trocken chem. schwach angreifende Umgebung hohe Wassersättigung ohne Taumittel	C35/45	F3	22	XC4, XD2, XF2, XF3, XA2, WA	BK-N	701	173,00
	C35/45	F3	16		BK-N	702	175,00
	C35/45	F4	22		BK-N	703	174,00
	C35/45	F4	16		BK-N	704	176,00
	C35/45	F4	8		BK-N	704.8	179,00

Sonderbetone für verschiedene Anwendungen

Beton nach WU - Richtlinie w/z < 0,55	C 25/30	F3	22	XC4, XF1, XA1, WF	BK-N	3507	164,00
	C 25/30	F3	16		BK-N	3508	166,00
	C 25/30	F3	8		BK-N	3508.8	169,00

Industrieböden, Vollzement Eignung zum Glätten mäßige Verschleißbeanspruchung starke Verschleißbeanspruchung ² sehr starke Verschleißbeanspruchung ³	C 25/30	F4	22	XC4, XF1, XA1, WF	BK-N	511	162,00
	C 25/30	F4	16		BK-N	512	164,00
	C 30/37	F4	22	XC4, XD1, XF1, XM2, XA1, WA	BK-N	611	167,00
	C 30/37	F4	16		BK-N	612	169,00
	C 35/45	F4	22	XC4, XD2, XF3, XM2, XA2, WA	BK-N	711	169,00
	C 35/45	F4	16		BK-N	712	171,00

Hinweis: Beim Glätten eines XD3+XM3 W/Z-Wert ≤ 0,45 gibt es eventuell Probleme. Die Oberfläche kann sich ablösen.

Empfehlung: Sorte 711, 712 W/Z ≤ 0,48

² = Oberflächenbehandlung erforderlich

³ = W/Z-Wert beachten

Sichtbeton	C 25/30	F4	16	XC4, XF1, XA1, WF	BK-E	3506	166,00
	C 30/37	F4	16	XC4, XD1, XF1, XA1, WA	BK-E	3606	174,00

Landwirtschaftlicher Beton Futtertisch	C35/45	F3	22	XC4, XD3, XF2, XF3, XM3, XA3, WA	BK-E	741	174,50
	C35/45	F3	16		BK-E	742	176,50
	C35/45	F4	16		BK-E	744	178,00

Beton mit Stahlfasern 25 kg / m³	C 20/25	F4	22	XC3, WF	BK-S	409	auf Anfrage
	C 20/25	F4	16		BK-S	410	
	C 25/30	F4	22	XC4, XF1, XA1, WF	BK-S	509	
	C 25/30	F4	16		BK-S	510	
	C 30/37	F4	22	XC4, XD1, XF1, XA1, WA	BK-S	609	
	C 30/37	F4	16		BK-S	610	

Werk:
Zur Schlieuse 3
66780 Rehlingen
Tel. (0 68 35) 92 33 38-12
Fax (0 68 35) 92 33 38-15

Verwaltung:
Bescher Straße 21
66706 Perl
Tel. (0 68 66) 91 02-0
Fax (0 68 66) 91 02 99

E-Mail:
info@mobilbeton-gmbh.de
Internet:
www.mobil-beton.com

Banken:
Sparkasse Merzig-Wadern
(BLZ 593 510 40) · Kto. 67 603
IBAN: DE73 5935 1040 0000 0676 03
BIC: MERZDE55XXX

Eingetragen beim Amtsgericht Saarbrücken HRS 63529 · Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Franz Keren · Unsere Umsatzsteuer-IdNr.: DE 137970516